

uniblock

стационарный
холод





zanotti

uniblock refrigeration

1962 Создана компания Uniblock Zanotti с революционной идеей представить рынку первую стационарную холодильную установку, состоящую из единого блока, готового к эксплуатации (Plug and Play).

1996 Став лидером в стационарном холоде более чем в 70-ти странах на 4-х континентах, компания начинает исследования в секторе холода для транспортных средств - недостающего звена в "холодильной цепи", т.е. обеспечения непрерывного охлаждения пищевых продуктов, начиная с момента производства, в процессе транспортировки и вплоть до момента продажи конечному потребителю.

2004 Философия Zanotti опять поражает, так как компания смогла завоевать устойчивую позицию в сегменте транспортного холода, несмотря на высокую монополизацию рынка.

2009 История продолжается ... Основательная и уже испытанная сеть продаж и обслуживания в основных европейских странах и странах американского континента, инновационные решения, обновленная и технологически продвинутая гамма все более подтверждают, что холод начинается с буквы "Z".



basic line

ZM

Простое решение для холодильных камер малого и среднего объема, монтаж навесной на стене камеры. Хладагент R404a. Стандартный блок управления, доступный на открытом рынке.

Холодопроизводительность:

TN = от **970 Вт**, до **3.700 Вт**

BT = от **920 Вт**, до **2.700 Вт**



propane

top of range

GM

Компактный дизайн за счет более эффективного конденсатора. Для холодильных камер малого и среднего объема, монтаж навесной, как опция - врезной тип монтажа. Хладагент R404a.

Имеются модели на хладагенте R290 (пропан).

Разработанный специально для Zanotti блок управления, удобный и практичный в обращении.

Холодопроизводительность:

TN = от **780 Вт**, до **3.700 Вт**

BT = от **740 Вт**, до **2.800 Вт**



AS

Для холодильных камер среднего объема, монтаж врезной на стене камеры. Хладагент R404a. Стандартный блок управления, доступный на открытом рынке.

Холодопроизводительность:

TN = от **5.900 Вт**, до **11.800 Вт**

BT = от **4.100 Вт**, до **8.800 Вт**



propane

SB

Для холодильных камер малого и среднего объема, для установки на потолке камеры. Хладагент R404a.

Имеются модели на хладагенте R290 (пропан).

Разработанный специально для Zanotti блок управления, удобный и практичный в обращении.

Холодопроизводительность:

TN = от **920 Вт**, до **5.860 Вт**

BT = от **600 Вт**, до **4.100 Вт**

Обозначения:

TN = Средняя температура, 0°C внутри камеры

BT = Низкая температура, -20°C внутри камеры

+35°C = Наружная температура



RS

Для больших и средних холодильных камер, тип монтажа — врезной, установка снаружи без необходимости защиты от воздействия окружающей среды. Хладагент R404a.

Холодопроизводительность:

TN = от **1.900 Вт**, до **40.530 Вт**

BT = от **1.450 Вт**, до **41.000 Вт**



BX

Для холодильных камер большого объема, монтаж врезной через стену с опорой на пол, установка снаружи без необходимости защиты от воздействия окружающей среды. Хладагент R404a.

Холодопроизводительность:

TN = от **43.000 Вт**, до **63.300 Вт**

BT = от **28.500 Вт**, до **52.000 Вт**



special transportable

AS для установки на автоприцеп

Специальная версия для наружной установки с ротационным компрессором, для прицепов малого объема, монтаж врезной. Корпус и приборы устойчивы к атмосферным воздействиям. Хладагент 404a.

Холодопроизводительность:

от **1.100 Вт**, до **1.900 Вт**



special external

AS для установки на контейнер

Специальная версия для наружной установки, для камер малого и среднего объема, монтаж врезной. Корпус и приборы устойчивы к атмосферным воздействиям. Хладагент R404a.

Холодопроизводительность:

TN = от **1.000 Вт**, до **11.800 Вт**

BT = от **720 Вт**, до **8.800 Вт**



basic line

ZS

Сплит-система для холодильных камер малого и среднего объема, компрессорно-конденсаторный агрегат устанавливается на стене, воздухоохладитель — на потолке камеры. Агрегат со смонтированными аксессуарами и заправленными трубами длиной до 10 м. Холодильная установка с капиллярной трубкой. Хладагент R404a. Стандартный блок управления, доступный на открытом рынке.

Холодопроизводительность:

TN = от **960 Вт**, до **3.650 Вт**

BT = от **920 Вт**, до **2.650 Вт**



top of range

GS

Сплит-система для холодильных камер малого и среднего объема, компрессорно-конденсаторный агрегат устанавливается на стене, воздухоохладитель — на потолке камеры. Компактный дизайн. Агрегат со смонтированными аксессуарами и заправленными трубами длиной до 10 м. Холодильная установка с капиллярной трубкой и выносной панелью управления. Разработанный специально для Zanotti блок управления, удобный и практичный в обращении.

Холодопроизводительность:

TN = от **800 Вт**, до **3.650 Вт**

BT = от **740 Вт**, до **2.650 Вт**



top of range

SP-0

Сплит-система для холодильных камер малого и среднего объема, компрессорно-конденсаторный агрегат устанавливается на полу или над камерой, воздухоохладитель — на потолке внутри камеры. Агрегат со смонтированными аксессуарами и заправленными трубами длиной до 10 м. Холодильная установка с капиллярной трубкой и выносной панелью управления. Хладагент R404a. Разработанный специально для Zanotti блок управления, удобный и практичный в обращении.

Холодопроизводительность:

TN = от **1.090 Вт**, до **3.750 Вт**

BT = от **720 Вт**, до **2.450 Вт**



DB-O

Сплит-система для холодильных камер малого и среднего объема, компрессорно-конденсаторный агрегат устанавливается на полу, воздухоохладитель со смонтированными аксессуарами, без соединительных труб. ТРВ, выносная панель управления. Хладагент R404a.

Холодопроизводительность:

TN = от **1.090 Вт**, до **15.000 Вт**

BT = от **720 Вт**, до **12.400 Вт**



DB-S

Сплит-система для холодильных камер малого и среднего объема, компрессорно-конденсаторный агрегат с низким уровнем шума устанавливается на полу, воздухоохладитель со смонтированными аксессуарами, без соединительных труб. ТРВ, выносная панель управления. Хладагент R404a.

Холодопроизводительность:

TN = от **1.000 Вт**, до **13.000 Вт**

BT = от **720 Вт**, до **11.800 Вт**



DB-D

Би-блок для камер малого и среднего объема, компрессорно-конденсаторный агрегат предназначен для установки снаружи без специальной защиты от атмосферных воздействий, воздухоохладитель со смонтированными аксессуарами. Хладагент R404a.

Холодопроизводительность:

TN = от **1.900 Вт**, до **63.300 Вт**

BT = от **1.450 Вт**, до **52.000 Вт**

Обозначения:

TN = Средняя температура, 0°C внутри камеры

BT = Низкая температура, -20°C внутри камеры

+35°C = Наружная температура



hermetic comp.



hermetic scroll comp.



semihermetic comp.



СС

Холодильные центральные с компрессорами, соединенными параллельно, на оцинкованных и окрашенных паяных или смонтированных рамах, имеются в различных вариантах для установки внутри или снаружи. Компрессоры поршневые герметичные, спиральные, поршневые полугерметичные или винтовые. Могут быть адаптированы к любому проектному решению. Хладагент R404a.

3 герметичных компрессора

Холодопроизводительность:

TN = от **7.000 Вт**, до **150.000 Вт**

BT = от **5.900 Вт**, до **42.000 Вт**

3-4 герметичных спиральных компрессора.

Холодопроизводительность:

TN = от **12.000 Вт**, до **150.000 Вт**

BT = от **4.300 Вт**, до **60.000 Вт**

3-4 полугерметичных компрессора.

Холодопроизводительность:

TN = от **21.100 Вт**, до **450.000 Вт**

BT = от **6.200 Вт**, до **160.000 Вт**

Центральная спутниковая, с полугерметичными компрессорами

3 компрессора **TN** + 2 компрессора **BT**

Обозначения:

TN = Средняя температура, 0°C внутри камеры

BT = Низкая температура, -20°C внутри камеры

+35°C = Наружная температура

multicompressor

CM/CL compact

Компактный многокомпрессорно-конденсаторный агрегат со встроенным воздушным конденсатором с осевыми вентиляторами с низким уровнем шума. Агрегаты комплектуются герметичными, спиральными и полугерметичными компрессорами. Версия с герметичным компрессором может предусматривать использование инвертора. Хладагент R404a.

Холодопроизводительность:

TN = от **11.100 Вт**, до **210.000 Вт**

BT = от **7.200 Вт**, до **100.000 Вт**

Компактный многокомпрессорный агрегат с герметичными спиральными компрессорами.

Компактный многокомпрессорный агрегат с герметичными компрессорами.

ZC

Охладители жидкости с одним или двумя контурами, для охлаждения пропиленгликоля. С герметичными или полугерметичными компрессорами, воздушным конденсатором и встроенным испарителем и эл. щитом с электронной панелью управления на корпусе. Хладагент R404a.

Холодопроизводительность:

Гамма **G** = от **19.400 Вт**, до **170.000 Вт**

Гамма **H** = от **13.300 Вт**, до **70.000 Вт**



hermetic scroll comp.



hermetic comp.





low noise



low noise



condensing unit

CU/CU-I

Компактные КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ АГРЕГАТЫ в корпусном исполнении, со встроенным воздушным конденсатором, для установки снаружи, предназначены для бесшумной работы на улице, в жилых зонах. Агрегаты укомплектованы герметичными, спиральными или полугерметичными компрессорами. Могут поставляться с инвертором для регулирования холодопроизводительности. Хладагент R404a.

Холодопроизводительность:

TN = от **2.450 Вт**, до **86.000 Вт**

BT = от **2.190 Вт**, до **75.000 Вт**

Холодопроизводительность (инвертор):

TN = от **2.720 Вт**, до **37.000 Вт**

CU-T twin comp.

Компактные КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ АГРЕГАТЫ в корпусном исполнении, со встроенным воздушным конденсатором, для установки снаружи, предназначены для бесшумной работы на улице, в жилых зонах. Агрегаты укомплектованы 2-мя спиральными герметичными или полугерметичными компрессорами с регулированием мощности или без нее. Хладагент R404a.

Холодопроизводительность:

TN = от **11.700 Вт**, до **34.000 Вт**

BT = от **10.630 Вт**, до **32.000 Вт**

CU-D

КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ АГРЕГАТЫ в корпусном исполнении, для установки снаружи без специальной защиты от атмосферных воздействий. Агрегаты комплектуются герметичными или полугерметичными поршневыми компрессорами. Хладагент R404a.

Холодопроизводительность:

TN = от **1.160 Вт**, до **72.000 Вт**

BT = от **310 Вт**, до **50.000 Вт**

UC

Компрессорные агрегаты в корпусном исполнении, в которых установлены компрессор, ресивер жидкости, а также различные запорные вентили и необходимая система защиты. Укомплектован электрическим щитом. Хладагент R404a.

Холодопроизводительность:

Гамма **G** = от **2.450 Вт**, до **86.000 Вт**

Гамма **H** = от **2.190 Вт**, до **75.000 Вт**



ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ

Полная гамма ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЕЙ потолочных, настенных, с двойным потоком воздуха, с вентиляторами осевыми или центробежными, с оттайкой электрической или воздушной.

КОНДЕНСАТОРЫ

Полная гамма ВОЗДУШНЫХ КОНДЕНСАТОРОВ с осевыми или центробежными вентиляторами.

AF

Воздухоохладители для навесного монтажа в комплекте с электронными приборами и системой удаления талой воды. TPВ. Хладагент R404a.

Холодопроизводительность:

TN = от **1.500 Вт**, до **3.600 Вт**

BT = от **1.200 Вт**, до **2.700 Вт**

component

Обозначения:

TN = Средняя температура, 0°C внутри камеры

BT = Низкая температура, -20°C внутри камеры

+35°C = Наружная температура



monoblock




split unit

SAS-SAR

Холодильные агрегаты для сушки и созревания колбас и сыров.
Для холодильных камер малого и среднего объема. Имеются в версиях моноблок и сплит-система. Специальные модели SAR для выдержки сырокопченой ветчины.
Укомплектованы электронным прибором контроля температуры и влажности.
Хладагент R404a.

Холодопроизводительность:
от **2.800 Вт**, до **18.500 Вт**

AV-SV



Холодильные агрегаты для сушки и созревания колбас и сыров.
Для средних и больших холодильных камер для промышленного производства. Шкаф из нержавеющей стали, вмещающий компрессор и воздухоохладитель, устанавливается внутри или снаружи камеры. Распределение воздуха посредством воздуховодов из оцинкованной стали, выносной воздушный конденсатор, электронная панель для контроля температуры, влажности, времени работы и паузы. Хладагент R404a.


Холодопроизводительность:
от **6.900 Вт**, до **160.000 Вт**

Обозначения:

TN = Средняя температура, 0°C внутри камеры
BT = Низкая температура, -20°C внутри камеры
+35°C = Наружная температура

food process

DUK



Специальные агрегаты на прицепах для охлаждения зерна в бункерах или на складах посредством подачи воздуха при контроле температуры и влажности. Хладагент R404a.

Холодопроизводительность:
от **31.000 Вт**, до **130.000 Вт**



no chemical

ICE FLAKE MAKER - ЛЬДОГЕНЕРАТОР

Специальные агрегаты для производства чешуйчатого льда для промышленного использования. Имеются моноблочные версии и сплит-системы. Различные модели предназначены как для стационарного монтажа, так и для монтажа на судах. Конденсатор воздушный или водяной, при этом может использоваться как пресная, так и морская вода. Агрегаты укомплектованы электронной панелью управления. Хладагент R404a.

Холодопроизводительность:
от **3.300 Вт**, до **24.000 Вт**



WINEBLOCK

Агрегаты для хранения вина в бутылках в помещениях малого и среднего объема, посредством регулирования температуры и влажности с помощью электронных приборов. Возможно применение для хранения изделий из меха в камерах малого объема. Хладагент R404a.

RCV = Моноблоки для врезного монтажа через стену, расширение капиллярной трубкой.

RDV = Сплит-системы: компактный компрессорно-конденсаторный агрегат, воздухоохладитель настенный или потолочный уменьшенного размера, TPV.

Объем помещения:
от **25 м³**, до **100 м³**









www.zanotti.com

Новый раздел на сайте,
посвященный технической
поддержки, гарантии и
документации.



ООО "ЗАНОТТИ"

109147, Москва, Марксистская ул., д. 34, корп. 7
Тел. +7 495 7925775 – Факс +7 495 7955766
info@zanotti.com – info@zanotti-moscow.ru
www.zanotti.com – www.zanotti-moscow.ru